

Flachzylinder EZH-2,5/9-20-B Teilenummer: 164992

verdrehgesichert.







Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	20 mm
Kolben-Durchmesser	6 mm
	äquivalenter Durchmesser
Dämpfung	keine Dämpfung
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
	drückend
Konstruktiver Aufbau	Kolben
	rechteckige Kolbenstange
Positionserkennung	ohne
Verdrehsicherung/Führung	rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck	2,8 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	0 60 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	10 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	2,8 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	4,4 N
Produktgewicht	17 g
Befestigungsart	mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss	Stecknippel PK-3
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Kolbenstange	Kupfer-Legierung
	vernickelt