

# Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-GN

Teilenummer: 553922

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser                  | 12 mm  |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 64 mm  |
| Innen-Durchmesser                  | 8,4 mm   |
| Min. Biegeradius                   | 29 mm  |
| Schlaucheigenschaften              | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch           | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021    |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 17 bar   |
| Zulassung                          | TÜV  |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                     |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C  |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,06 kg/m  |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm                  |
| Farbe                              | grün   |
| Shore-Härte                        | D 55 +/-3  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-A  |